

Информация о предлагаемом оборудовании

Технические требования заказчика	Кол-во	Наименование предлагаемого оборудования, модель, производитель, спецификация, технические характеристики	Соответствие предлагаемого оборудования техническим требованиям заказчика (да/нет)	Ссылка на источник информации, содержащий детальное техническое описание предлагаемого оборудования	Примечание
Модуль ядра					
Устройство с портовой емкостью не менее: 4 порта 40Gb Ethernet; 8 портов 10Gb Ethernet; консольный порт; гарантия 5 лет; лицензия позволяющая использовать максимальный функционал.	4				
Оптический модуль QSFP+ 40Gb 20км	8				
Оптический модуль QSFP+ 40Gb 300м	8				
Оптический модуль SFP+ 10Gb 20км	24				
Оптический пачкорд MM/LC-LC (full duplex) 1м или кабели для стекирования	8				

Оптический пачкорд SM/LC-LC (full duplex) 3м	16				
Шнур питания IEC C13/C14	8				
Граничный модуль EDGE					
Устройство с портовой емкостью не менее: 4 порта 10Gb Ethernet; 12 портов Ethernet 1Gb; консольный порт; гарантия 5 лет; лицензия позволяющая использовать максимальный функционал.	4				
Оптический модуль 10G SFP+ 850nm 300m	12				
Оптический пачкорд MM/LC-LC (full duplex) 3м	12				
Оптический модуль SFP+ 10Gb 20км	4				
Оптический пачкорд SM/LC-LC (full duplex) 3м	4				
Кабель для стекирования	4				
Шнур питания IEC C13/C14	8				
Модуль DMZ					
Устройство с портовой емкостью не менее:	4				

2 порта 10Gb (Uplink) SFP+; 20 портов 1/10Gb Ethernet SFP, SFP+; консольный порт; гарантия 5 лет.					
Оптический модуль 10G SFP+ 850nm 300m	8				
Оптический модуль 1G Ethernet (SFP)	16				
Оптический пачкорд оптический пачкорд SM/LC-LC (full duplex) 3м	4				
Оптический пачкорд оптических пачкордов MM/LC-LC (full duplex) 1,5м	24				
Оптический пачкорд MM/LC-LC (full duplex) 3м	48				
Оптический пачкорд MM/LC-LC (full duplex) 10м	24				
Кабель для стекирования	4				
Шнур питания IEC C13/C14	8				
Модуль агрегации					
Устройство с портовой емкостью не менее: 12 портов 10Gb SFP+;	12				

консольный порт; гарантия 5 лет; лицензия позволяющая использовать максимальный функционал.					
Оптический модуль SFP+ 10Gb 20км	24				
Оптический модуль 10G SFP+ 850nm 300m	96				
Оптический пачкорд MM/LC-LC (full duplex) 1,5м	48				
Оптический пачкорд SM/LC-LC (full duplex) 3м	24				
Кабель для стекирования	12				
Шнур питания IEC C13/C14	24				